

Colliers de câblage

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Nos colliers d'installation et d'équipement permettent d'assurer le frettage de faisceaux de fils, le maintien mécanique de câbles...

Matière : Polyamide 6/6
 Coloris standard : Noir, blanc

Conforme aux normes MIL

Matière : Polyamide 11/12
 Coloris standard : Noir
 Denture extérieure



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	<i>Polyamide 6/6</i>	<i>Polyamide 11/12</i>
Reprise d'humidité	2,5 % (dans 50 % d'humidité relative)	≤ 1 %
Température d'utilisation	- 40 à + 85 °C	- 40 à + 80°C
Température du montage	- 10 à + 60°C	- 20 à +60°C
Température admissible en pointe	+ 110°C pour de brèves périodes	+120°C pour de brèves périodes
Point de fusion	+ 256°C	+186°C
Indice limite d'oxygène (LOI)	27 %	22,5 %
Corrosivité des fumées	UL 94 V2	UL 94 HB
Tenue à la flamme	50 000 volts / mm	28 000 volts / mm
Tenue aux agents extérieurs	Excellente tenue aux bases, huiles, graisses, produits pétroliers, solvants chlorés. Résistant aux UV. Tenue limitée aux acides Ne résiste pas aux phénols	Bonne tenue aux bases, acides dilués Tenue limitée aux acides oxydants, huiles, acides minéraux Résistant aux UV. Ne résiste pas aux solvants chlorés
Normes – Certificats d'homologation	MIL-S-23190E, E 70062 – MS 3367F Spec. 23190D	EDF-HN 33S62 (Electricité de France)

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Polyamide 6/6

Dimensions			Référence Blanc	Référence Noir	Conditionnement
LONG	LARG	TMKG*			
100	2,5	8	C25100BMW	C25100NMW	1000 p
200	2,5	8	C25200BMW	C25200NMW	1000 p
140	3,6	13	C36140BMW	C36140NMW	1000 p
200	3,6	13	C36200BCW	C36200NCW	100 p
290	3,6	13	C36290BCW	C36290NCW	100 p
188	4,8	22	C48188BCW	C48188NCW	100 p
200	4,8	22	C48200BCW	C48200NCW	100 p
300	4,8	22	C48300BCW	C48300NCW	100 p
368	4,8	22	C48368BCW	C48368NCW	100 p
250	7,6	55	C76250BCW	C76250NCW	100 p
292	7,6	55	C76292BCW	C76292NCW	100 p
368	7,6	55	C76368BCW	C76368NCW	100 p

Polyamide 11/12

Dimensions			Référence	Conditionnement
LONG	LARG	TMKG*		
180	9	35	C90180NCI	100 p
265	9	51	C90265NCI	100 p
360	9	51	C90360NCI	100 p

* Traction moyenne en Kg

Autres modèles et accessoires : nous consulter

